



Vägghängd värmepump med R32



KSH-12 HRHI

Värmeeffekt 1,0–5,5 kW / Kyleffekt 1,0–4,5 kW

# Hot

## VÄGGHÄNGD VÄRMEPUMP FRÅN KAISAI

**Kaisai Hot är en vägghängd värmepump** med modern design och teknik av högsta kvalitet. Kaisai Hot är en idealisk lösning för vårt nordiska klimat då den klarar av att arbeta i en utomhus-temperatur ner till -25°C.

Med Kaisai Hot får du ett komfortabelt inomhusklimat tack vare värmepumpens luftjonisering, HEPA-filter och 3D-luftflöden, som säkerställer jämn temperaturfördelning i rummet. Som standard finns också ett installerat Ecodriftläge du kan välja att köra, som sänker energiförbrukningen med 60 % jämfört med normalt driftläge. Du styr värmepumpen enkelt via WiFi och trådlös fjärrkontroll ingår som standard. Kaisai Hot använder köldmediet R32 som är ett miljövänligt alternativ.

## Teknisk specifikation

## KSH-12 HRHI

MODELL	Inomhusenhet		KSH 12 HRHI
	Utomhusenhet		KSH 12 HRHO
Kapacitet medel (min÷max)	kyla	kW	3,5 (0,9÷4,7)
	värme	kW	3,8 (0,8÷5,6)
Energiklass	kyla / värme		A+++ / A++
SEER	medel	W/W	8,5
SCOP	medel	W/W	4,6
Ineffekt nominell (min÷max)	kyla	W	879 (60÷1590)
	värme	W	929 (130÷2130)
Driftsström nominell (min÷max)	kyla	A	3,8 (0,3÷7,0)
	värme	A	4,0 (0,6÷9,4)
Luftflöde	inomhus	m³/h	520/370/310
	utomhus	m³/h	2150
Arbetstemperatur kyla / värme	inomhus	°C	16 ÷ 32 / 0 ÷ 30
	utomhus	°C	-15 ÷ 50 / -25 ÷ 24
Ljudtrycksnivå	inomhus	dB(A)	39 / 30 / 24
	utomhus	dB(A)	57,0
Nettomått w/h/d	inomhus	mm	835 x 295 x 208
	utomhus	mm	765 x 555 x 303
Transportmått w/h/d	inomhus	mm	905 x 355 x 290
	utomhus	mm	887 x 610 x 337
Nettovikt	inomhus	kg	8,7
	utomhus	kg	26,6
Transportvikt	inomhus	kg	11,3
	utomhus	kg	32
Rördiameter: vätska/gas			tum 1/4" - 3/8"
Total installationslängd			m 25
Max nivåskillnad			m 10
Strömförsörjning	utomhus	V/Hz/Ph	220 ÷ 240 / 50 / 1
Strömbrytare/säkring	utomhus	A	10
Strömförsörjning	utomhus	# av ledare x mm²	3 x 1,5
Styrelningar	inom- utomhus	# av ledare x mm²	5 x 1,5
Fabrikspåfylld köldmediemängd	upp till 5 rm	kg	0,7
Extra köldmediemängd	över 5 rm	g/m	12

\*Data enligt EN14511, EN14825. Värme: 7°C ute, 20°C inne. Kyla: 35°C ute, 27°C inne.



## Funktioner



Tillbehör	Gällande modell	Artikelnummer
Trådlös styrenhet (ingår)	Samtliga modeller	RG10B1
Trådlös styrenhet	Samtliga modeller	KJR-120X2
Trådlös styrenhet	Samtliga modeller	CCM

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värmepumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.



Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com  
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com  
www.certiflash.com

Återförsäljare